



Трубная теплоизоляция

из вспененного полиэтилена под
высоким давлением
"ПОРИЛЕКС"
(отпускается по 2 метра)



Порилекс НПЭ Т изготавливается по ТУ 2246-029-002034430-2003 из полиэтилена высокого давления методом вспенивания по экологически безопасной технологии (без применения фреона). Имеет структуру с закрытыми порами. За счет высокого содержания воздуха имеет высокие теплоизолирующие свойства. Не впитывает влагу- укладывается в в грунт, имеет отличные пароизоляционные параметры. Поглощает удары и шум, является превосходным звукоизолятором. Экологически безопасен, не имеет ограничений в применении (вплоть до пищевой и медицинской промышленности). Высокое качество материала и сырья, импортное оборудование и передовая технология производства позволяют производить материал с лучшими характеристиками.

| Внутренний ϕ изоляции в мм. | Толщина изоляции | | Для пластиковой трубы ϕ мм |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|
| | 9 мм ЦЕНА за м.п. | 13 мм ЦЕНА за м.п. | |
| 22 | 15,05 | 23 | 20 |
| 28 | 17,9 | 25,8 | 25 |
| 35 | 22,9 | 31,3 | 32 |
| 42 | 28,8 | 41,3 | 40 |
| 54 | 42,3 | 52,5 | 50 |
| 64 | 44,9 | 54,6 | 63 |
| 76 | 64,2 | 77,3 | 75 |
| 110 | 97,7 | 125,9 | 110 |
| Зажимы Энергофлекс | 100шт/упак | 232 рубля | |
| Лента клейкая техническая | 50мм*50м | 244 рубля | |

630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, д.4

Тел.: (383) 246-20-22, 353-40-99, 353-47-37

E-mail: Sales@epikur-nsk.ru <http://www.epikur-nsk.ru>